

AltiGen IP 710 Telefoon



IP 710 telefoon

De IP 710-telefoon is een toestel met een stijlvol ontwerp, ontworpen voor het gemak van de gebruiker. De geavanceerde functies zijn gemakkelijk en intuïtief te gebruiken. Gebruikers kunnen met één druk op een knop hun voicemail openen, een activiteit/aanwezigheidsstatus kiezen, voicemailbegroetingen selecteren, gesprekken opnemen, conference calls opzetten, gesprekken doorverbinden en bellen met werknemers in het buitenland.

Op het 4-lijns LCD display met achtergrondverlichting kan de IP 710 de tijd, de naam en het nummer van een beller, de actuele statistieken van callcenterwerkgroepen, "niet-storen" meldingen en de doorverbindstatus van gesprekken weergeven.

Uw IP 710 telefoon personaliseren

U kunt de IP 710 aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen met 15 verlichte, programmeerbare toetsen. Deze kunnen worden ingesteld voor elke willekeurige combinatie van functies zoals bijvoorbeeld snelkiezen, lijn bezet-/kiestonen, gespreks- en lijnidentificatie en de activiteitenstatus van een werkgroep.

U kunt de IP 710 nog uitbreiden met handsfree-headsets van derden waarbij gebruik kan worden gemaakt van de speciale headset-beantwoordingsknop van AltiGen en de versterkte RJ9 en 2,5 mm headsetaansluitingen.

Verder biedt AltiGen 14 gecombineerde traditionele ringtones en melodieën die kunnen worden toegewezen aan specifieke lijnen en doorkiesnummers op de programmeerbare toetsen.



AltiGen IP 710 Telefoon



Technische specificaties:

Network Interface:

Built-in 10/100 Ethernet switch
RJ-45 port x 2 (LAN/PC)

Voice Devices:

Handset port
RJ-9 and 2.5mm industry standard
headset ports
Hands free speaker phone

LCD Display Capabilities:

Caller ID Name & Number
DNIS Name & Number
Time display and call timer
Message waiting indicator
Do-not-disturb and call
forwarding status display
Activity/presence status display
Workgroup statistics
Call log
And more...

One-touch feature buttons:

Redial
Hang-up/Release
Hold
Intercom
Speaker
Mute
Headset
Flash
Speed dial
Transfer
Conference
Speaker
Voicemail
Voicemail greeting selection
Activity/presence control
Volume control
15 backlit user programmable keys

LCD Module & Keypad:

White backlit liquid crystal display
Blue backlit keypad
Large font
4 different programmable key template colors

General Specifications:

Physical dimensions (HxWxD) 222x247x48 mm
Main body weight: 972 g
Handset weight: 176g
Operation temperature: 0° ~ 40° C
Storage temperature: -10° ~ 60° C
Operation humidity: 5%~90% non-condensing

Power Supply and Interface:

Power supply input – 100-240V auto sensing 50/60Hz 0.3A
DC to phone – 5V 2A
Optional 802.3af compliant PoE module

Accessories: (Purchased Separately)

Power over Ethernet module
Wall mount bracket kit

Voor meer informatie

Neem contact op met uw geautoriseerde en gecertificeerde AltiGen partner, bezoek ons op www.altigen.nl, of neem telefonisch contact op met AltiGen Nederland voor een afspraak. Ons telefoonnummer is: +31.(0)346.751370.